


Tube管对焊直通



卡套管 外径	壁厚	卡套管 外径	壁厚	基本订购号	尺寸, in.(mm)		压力额定值 psig(bar)
					A	B	
d1	T1	d2	T2				
3/8"	0.035"	1/4"	0.035"	-U-BW6-BW4	1.50(38.1)	0.75(19.0)	3300(227)
1/2"	0.049"	1/4"	0.035"	-U-BW8-BW4			3700(254)
		3/8"		-U-BW8-BW6			3300(227)
3/4"	0.049"	1/2"	0.049"	-U-BW12-BW8			2400(165)
1"	0.065"	1/2"	0.049"	-U-BW16-BW8			2400(165)
		3/4"		-U-BW16-BW12			

卡套管 外径	壁厚	卡套管 外径	壁厚	基本订购号	尺寸, in.(mm)		压力额定值 bar(psia)
					A	B	
d1	T1	d2	T2				
10mm	1.0mm	6mm	1.0mm	-U-BW10M-BW6M	1.50(38.1)	0.75(19.0)	240(3483)
		8mm		-U-BW10M-BW8M			
12mm	1.0mm	6mm	1.0mm	-U-BW12M-BW6M			200(2902)
		8mm		-U-BW12M-BW8M			
		10mm		-U-BW12M-BW10M			
16mm	1.5mm	6mm	1.5mm	-U-BW16M-BW6M	200(2902)		
		12mm		-U-BW16M-BW12M			

非表列壁厚及对焊端长度请在型号中注明。如：-U-BW8X0.065X20M表示对焊端外径为1/2"，壁厚为0.065"，对焊端长度为20mm；-U-BW8x2Mx20M表示对焊端外径为1/2"，壁厚为2mm，对焊端长度为20mm。