


## Tube管对焊弯通



Tube管 外径	壁厚	基本订购号	尺寸 ,in.(mm )			压力额定值 psig (bar)
			B	H	L	
1/4"	0.035"	-L-BW4	0.75(19.0)	7/16	1.23(31.2)	5100(351)
3/8"	0.035"	-L-BW6		7/16	1.20(30.5)	3300(227)
1/2"	0.049"	-L-BW8		11/16	1.34(34.0)	3700(254)
3/4"	0.049"	-L-BW12		15/16	1.46(37.1)	2400(165)

Tube管 外径	壁厚	基本订购号	尺寸 mm (in.)			压力等级 bar(ps ig)
			B	H	L	
6mm	1.0mm	-L-BW6M	19.0 (0.75)	(7/16)	31.2(1.23)	420(6095)
8mm	1.0mm	-L-BW8M		(7/16)	31.2(1.23)	310(4499)
10mm	1.0mm	-L-BW10M		(11/16)	34.0(1.34)	240(3483)
12mm	1.0mm	-L-BW12M		(11/16)	34.0(1.34)	200(2902)
18mm	1.5mm	-L-BW18M		(15/16)	37.6(1.48)	200(2902)

非列表壁厚及对焊端长度请在型号中注明。如：-L-BW8X0.065X20M表示对焊端外径为1/2"，壁厚为0.065"，对焊端长度为20mm；-L-BW8x2Mx20M表示对焊端外径为1/2"，壁厚为2mm，对焊端长度为20mm。