


NPT外螺纹直通



NPT 螺纹规格	基本订购号	尺寸, in. (mm)			压力额定值, psig (bar)	
		A	E	H	316SS, 钢	黄铜
1/16	-U-NT1	1.01(25.6)	0.12(3.0)	5/16	11000(757)	5500(378)
1/8	-U-NT2	1.01(25.6)	0.19(4.8)	7/16	10000(689)	5000(344)
1/4	-U-NT4	1.40(35.6)	0.28(7.1)	9/16	8000(551)	4000(275)
3/8	-U-NT6	1.43(36.3)	0.38(9.6)	11/16	7800(537)	3900(268)
1/2	-U-NT8	1.84(46.7)	0.47(11.9)	7/8	7700(530)	3800(261)
3/4	-U-NT12	1.84(46.7)	0.62(15.7)	1 1/16	7300(502)	3600(248)
1	-U-NT16	2.32(58.9)	0.88(22.4)	1 3/8	5300(365)	2600(179)

加长型的接头可供选择, 只需在型号后增加长度代码, 例: -U-NT8-L60M, 其中L60M表示接头总长为60mm。

NPT 螺纹规格	基本订购号	尺寸, in. (mm)			压力额定值, psig (bar)	
		A	E	H	316SS, 钢	黄铜
1/8至1/16	-U-NT2-NT1	1.01(25.6)	0.12(3.0)	7/16	11000(757)	5500(378)
1/4至1/8	-U-NT4-NT2	1.22(31.0)	0.19(4.8)	9/16	10000(689)	5000(344)
3/8至1/8	-U-NT6-NT2	1.25(31.8)	0.19(4.8)	11/16	10000(689)	5000(344)
3/8至1/4	-U-NT6-NT4	1.43(36.3)	0.28(7.1)	11/16	8000(551)	4000(275)
1/2至1/8	-U-NT8-NT2	1.47(37.3)	0.19(4.8)	7/8	7700(530)	3800(261)
1/2至1/4	-U-NT8-NT4	1.65(41.9)	0.28(7.1)	7/8	8000(551)	4000(275)
1/2至3/8	-U-NT8-NT6	1.65(41.9)	0.38(9.6)	7/8	7800(537)	3900(268)
3/4至1/4	-U-NT12-NT4	1.65(41.9)	0.28(7.1)	1 1/16	8000(551)	4000(275)
3/4至1/2	-U-NT12-NT8	1.84(46.7)	0.47(11.9)	1 1/16	7700(530)	3800(261)
1至1/4	-U-NT16-NT4	1.94(49.3)	0.28(7.1)	1 3/8	5300(365)	2600(179)
1至1/2	-U-NT16-NT8	2.13(54.1)	0.47(11.9)	1 3/8	7700(530)	3800(261)
1至3/4	-U-NT16-NT12	2.13(54.1)	0.62(15.7)	1 3/8	7300(502)	3600(248)