

不锈钢无缝管



英制尺寸系列

材料及材料标准

等级	UNS	ASTM	ASME
316 / 316L	S31600 / S31603	A213 / A269	SA213
304 / 304L	S30400 / S30403	A213 / A269	SA213

处理工艺

类别	酸洗	机械抛光	光亮退火	电解抛光
标记	AP	MP	BA	EP

尺寸、压力数据

管子外径 in .	公称壁厚 in .	订购规格	公称长度 m	压力额定值 psig
1/8	0.028	Φ1/8"x0.028"x6M	6	8500
1/4	0.035	Φ1/4"x0.035"x6M		5100
	0.049	Φ1/4"x0.049"x6M		7500
	0.065	Φ1/4"x0.065"x6M		10200
3/8	0.035	Φ3/8"x0.035"x6M		3300
	0.049	Φ3/8"x0.049"x6M		4800
	0.065	Φ3/8"x0.065"x6M		6500
1/2	0.035	Φ1/2"x0.035"x6M		2600
	0.049	Φ1/2"x0.049"x6M		3700
	0.065	Φ1/2"x0.065"x6M		5100
5/8	0.065	Φ5/8"x0.065"x6M		4000
3/4	0.065	Φ3/4"x0.065"x6M		3300
1	0.083	Φ1"x0.083"x6M		3100
1 1/4	0.095	Φ1 1/4"x0.095"x6M		2800
	0.120	Φ1 1/4"x0.120"x6M		3600
1 1/2	0.120	Φ1 1/2"x0.120"x6M		3000
	0.134	Φ1 "x0.134"x6M	3400	
2	0.134	Φ2"x0.134"x6M	2500	
	0.188	Φ2"x0.188"x6M	3600	

订购信息:

订购YT-LOK的英制不锈钢管须注明管材标准号、管材牌号、订购规格、处理工艺。

如：A269-TP316-Φ1/2"×0.035"×6M-MP,详细信息请与英斯蒙特授权代表联系。

欲订购其它材料的英制不锈钢管请与英斯蒙特授权代表联系。