


尺寸



端接类型和尺寸	基本订购号	尺寸, in. (mm)		
		A	B	C
1/8 NPT外螺纹	-BV-NT2	1.56 (39.6)	5/8 (15.9)	7/16 (11.1)
1/4 NPT外螺纹	-BV-NT4			
3/8 NPT外螺纹	-BV-NT6	1.69 (42.9)	7/8 (22.2)	
1/2 NPT外螺纹	-BV-NT8			
1/4 BSPT外螺纹	-BV-PT4	1.56 (39.6)	5/8 (15.9)	
3/8 BSPT外螺纹	-BV-PT6	1.69 (42.9)	7/8 (22.2)	
1/2 BSPT外螺纹	-BV-PT8			
M14 x 1.5 ISO外螺纹	-BV-MS14	1.56 (39.6)		
M20 x 1.5 ISO外螺纹	-BV-MS20	1.69 (42.9)		

- 1、ISO为公制螺纹端；
- 2、所有尺寸仅供参考，有可能有变动；
- 3、表列型号和尺寸均为标准，需要其它型号和尺寸请联系英斯蒙特或其授权代表。

订购信息

SS - BV - NT8 - YC2

1 2 3 4 5

1	材料
SS	316 SS
S4	304 SS
S6L	316L SS
S4L	304L SS
M4	合金 400
C105	碳钢

2	系列
BV	BV 系列泄放阀

3	端接类型
NT	NPT 螺纹端
PT	ISO 锥形螺纹端
MS	公制螺纹端

4	端接尺寸
2	1/8"
4	1/4"
6	3/8"
8	1/2"
14	M14x1.5
20	M20x1.5

5	清洗和包装
无	默认为一般工业清洗
YC2	用于湿润系统满足ASTM G93 等级C中所要求的产品清洁度要求