



## NPT外螺纹弯通



NPT 螺纹规格	基本订购号	尺寸, in. (mm)			压力额定值, psig (bar)	
		E	L	H	316SS, 钢	黄铜
1/8	-L-NT2	0.19(4.8)	0.88(22.4)	7/16	10000(689)	5000(344)
1/4	-L-NT4	0.28(7.1)	1.05(26.7)	1/2	8000(551)	4000(275)
3/8	-L-NT6	0.38(9.6)	1.17(29.7)	11/16	7800(537)	3900(268)
1/2	-L-NT8	0.47(11.9)	1.45(36.8)	13/16	7700(530)	3800(261)

## NPT内外螺纹弯通



NPT外螺纹规格	NPT内螺纹规格	基本订购号	尺寸, in. (mm)				压力额定值, psig (bar)	
			E	L	S	H	316SS, 钢	黄铜
1/16	1/16	-L-NT1-NT1F	0.12(3.0)	0.86(21.8)	0.88(22.4)	7/16	9200(633)	4600(316)
1/16	1/8	-L-NT1-NT2F	0.12(3.0)	1.04(26.4)	0.87(22.1)	1/2	6200(427)	3100(213)
1/8	1/8	-L-NT2-NT2F	0.19(4.8)	1.04(26.4)	0.87(22.1)	1/2	6200(427)	3100(213)
1/8	1/4	-L-NT2-NT4F	0.19(4.8)	1.17(29.7)	1.00(25.4)	11/16	7200(496)	3600(248)
1/4	1/4	-L-NT4-NT4F	0.28(7.1)	1.17(29.7)	1.00(25.4)	11/16	7200(496)	3600(248)
1/4	3/8	-L-NT4-NT6F	0.28(7.1)	1.42(36.1)	1.26(32.0)	13/16	5600(385)	2800(192)
1/4	1/2	-L-NT4-NT8F	0.28(7.1)	1.56(39.6)	1.38(35.1)	1	5600(385)	2800(192)
3/8	3/8	-L-NT6-NT6F	0.38(9.6)	1.42(36.1)	1.26(32.0)	13/16	5600(385)	2800(192)
3/8	1/2	-L-NT6-NT8F	0.38(9.6)	1.56(39.6)	1.38(35.1)	1	5600(385)	2800(192)
1/2	1/2	-L-NT8-NT8F	0.47(11.9)	1.56(39.6)	1.56(39.6)	1	5600(385)	2800(192)
3/4	3/4	-L-NT12-NT12F	0.62(15.7)	1.92(48.8)	1.67(42.4)	1 1/4	5100(351)	2500(172)
1	1	-L-NT16-NT16F	0.88(22.4)	1.91(48.5)	1.94(49.3)	1 11/16	5300(365)	2600(179)