


四通接头


卡套四通



卡套管外径	基本订购号	尺寸, in.			
		A	D	E	H
1/8"	-C-YT2	1.76	0.50	0.09	3/8
1/4"	-C-YT4	2.12	0.60	0.19	1/2
5/16"	-C-YT5	2.34	0.64	0.25	5/8
3/8"	-C-YT6	2.40	0.66	0.28	5/8
1/2"	-C-YT8	2.84	0.90	0.41	13/16
3/4"	-C-YT12	3.14	0.96	0.62	1 1/16
1"	-C-YT16	3.86	1.23	0.88	1 3/8

卡套管外径	基本订购号	尺寸 mm			
		A	D	E	H
3mm	-C-YT3M	44.7	12.9	2.4	9.5
6mm	-C-YT6M	53.9	15.3	4.8	12.7
8mm	-C-YT8M	59.7	16.2	6.4	15.9
10mm	-C-YT10M	67.0	17.2	7.9	20.6
12mm	-C-YT12M	72.0	22.8	9.5	20.6
16mm	-C-YT16M	74.0	24.4	12.7	23.8
18mm	-C-YT18M	76.6	24.4	15.1	27
20mm	-C-YT20M	89.3	26.0	15.9	34.9
22mm	-C-YT22M	89.4	26.0	18.3	34.9
25mm	-C-YT25M	98.3	31.3	21.8	34.9

NPT内螺纹四通



NPT 螺纹规格	基本订购号	尺寸, in. (mm)				压力额定值, psig (bar)	
		A	E	L	H	316SS, 钢	黄铜
1/8	-C-NT2F	2.08(52.8)	0.34(8.6)	1.04(26.4)	1/2	6200(427)	3100(213)
1/4	-C-NT4F	2.34(59.4)	0.45(11.6)	1.17(29.7)	11/16	7200(496)	3600(248)
3/8	-C-NT6F	2.84(72.1)	0.59(15.0)	1.42(36.1)	13/16	5600(385)	2800(192)
1/2	-C-NT8F	3.12(79.2)	0.73(18.5)	1.56(39.6)	1	5600(385)	2800(192)
3/4	-C-NT12F	3.84(97.5)	0.94(23.9)	1.92(48.8)	1 1/4	5100(351)	2500(172)
1	-C-NT16F	3.82(97.0)	1.17(29.7)	1.91(48.5)	1 11/16	6400(440)	3200(220)